

# 芳纶交织黑四氟盘根



## 芳纶交织黑四氟盘根

1. 芳纶交织黑四氟盘根亦可称为“黑四氟芳纶交织盘根”；
2. 芳纶部位采用杜邦高强度芳纶纤维，黑四氟部分为国产 GFO 纤维；
3. 斑马条纹状编织，并浸渍特殊的润滑剂；
4. 芳纶角线黑四氟盘根相比，有更优秀的润滑性和热传导性。

### 描述：

＞ 芳纶交织黑四氟盘根采用高强度杜邦芳纶纤维和优质黑四氟线斑马条纹状编织而成，并浸渍特殊的润滑剂。

### 应用领域：

＞ 芳纶交织黑四氟盘根同时兼备芳纶的高强度和黑四氟的低摩擦、易导热的特点，广泛应用于石化、造纸、制糖、电厂的往复泵、混合机、反应釜及阀门等部位。

材料	芳纶交织黑四氟盘根
温度范围	-150 up to +280 oC
压力	
旋转泵	25 bar
往复泵	150 bar
静态密封	200 bar
转速	15m/s
PH值	2~12
密度	约 1.5g/cm <sup>3</sup>

### 供应形式：

- ＞ 每卷 5 或者 10 公斤，其他重量可另外要求。
- ＞ 芳纶交织黑四氟盘根环
- ＞ 按照长度或者重量均可销售。



## 泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:[info@kinglandsolutions.com](mailto:info@kinglandsolutions.com)

<http://www.kinglandsolutions.com>