

石棉浸四氟盘根



石棉浸四氟盘根

1. 石棉浸四氟盘根采用优质石棉长纤维编织而成；
2. 浸四氟石棉盘根提高了石棉盘根的润滑性和耐腐蚀性；
3. 经过四氟浸渍后的石棉盘根有效延长了使用寿命。

描述：

石棉浸四氟盘根采用进口优质石棉长纤维编织而成。在浸渍四氟乳液过程中有两种浸渍方式：一种是石棉绳编织成盘根后，在四氟乳液中浸渍，第二种为，每股石棉绳通过四氟乳液浸渍后进行编织。采用第二种方式浸渍的石棉盘根含油更多四氟乳液，润滑性更好，使用寿命更长。

突出特点：

- > 1. 低摩擦系数，高效润滑，
- > 2. 良好的抗拉强度及耐高温性能突出，
- > 3. 石棉浸四氟盘根属于经济型盘根，有效降低使用成本。

应用领域：

- > 动、静密封均可使用，尤其适用于中等压力下高速泵。

技术数据：

产品名称	浸四氟石棉盘根
温度范围	-100 up to +260 oC
压力	
旋转泵 /p>	10bar
往复泵 /p>	20bar
阀门	40bar
线速度	10m/s 旋转泵
PH值	2~13
密度 (Appr.)	0.75~1.5 g/cm3

供应形式：

- > 每卷 5 或者 10 公斤，其他重量可另外要求。
- > 石棉浸四氟盘根环
- > 按照长度或者重量均可销售。



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>