

亞麻盤根



亞麻盤根

1. 亞麻盤根采用高质量苧麻纤维方形编织而成；
2. 亞麻纤维在编织过程中充分浸渍特殊的四氟乳液及阻隔剂；
3. 亞麻盤根可浸渍四氟、硅油及凡士林乳液；
4. 亞麻盤根属于清洁型盤根。

描述：

金倫密封亞麻盤根采用高质量的亞麻纤维方形编织而成. 经过预处理的亞麻纤维经过四氟乳液及阻隔剂浸泡. 该盤根不会污染介质及产品. 维护方便. 易安装. 对泵轴或閥杆不会造成磨损. 硅胶芯亞麻盤根高弹性硅胶芯可吸收设备产生的恶性振动. 有效控制泄漏.

应用领域：

- >1. 亞麻盤根广泛应用于酿造厂. 饮料. 造船厂等,
- >2. 在各行业中的泵. 精炼设备. 过滤器. 閥门等部位,
- >3. 尤其在造纸厂易磨损介质中应用效果更加突出.

技术数据：

产品名称	亞麻盤根
温度范围	-50 up to +130 oC
压力	
旋转泵 p>	20bar
往复泵 p>	20bar
閥门	30bar
线速度	10m/s 在旋转泵中
PH值	5-11
密度 (Appr.)	1.25 g/cm ³

供应形式：

> 每卷 5 或者 10 公斤. 其他重量可另外要求.

>亞麻盤根環

> 按照长度或者重量均可销售.



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>